

## **ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ**

окна, двери, перегородки, витражи, зенитные фонари

---

### **РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ПРИЕМКЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ**

1. Приемка работ по смонтированным конструкциям возможна только по сертификату на установленный тип изделия и в соответствии с положениями Федерального закона № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
2. Профиль, стекло, показатель огнестойкости конструкций должны соответствовать техническим параметрам, которые указаны в предъявленном вам сертификате.
3. На маркировке стекла должна быть указана информация о наименовании производителя стекла и показателях огнестойкости.
4. На конструкцию закрепляется шильд, на котором указывается тип конструкции, наименование производителя, показатель огнестойкости, номер технических условий на изделие и дата производства согласно правилам маркировки (Постановление Госстандарта № 15 от 21.09.199 «Об утверждении Порядка проведения сертификации продукции в Российской Федерации с изменениями и дополнениями»). Нанесение информации на шильд осуществляется способом, обеспечивающим четкое изображение, стойкость к внешним воздействующим факторам и долговечность в течение установленного срока службы или годности изделия.
5. На конструкцию прилагается оригинал паспорта с указанием огнестойкости, выполненного количества и основных условий эксплуатации.
6. Возможно запросить протокол испытаний и выдержку из технических условий.
7. Необходимо проверить соответствие данных во всех вышеперечисленных документах, маркировке на стекле и шильдах.
8. Проверяется наличие лицензию МЧС на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений или монтажу, техническому обслуживанию и ремонту заполнений проемов в противопожарных преградах.
9. Проверяется наличие актов скрытых работ по узлам крепления и заделке монтажного шва.
10. Проверяется соответствие сертификатов на применение материалов в узлах примыкания (противопожарная монтажная пена, негорючая минеральная вата и т.д.), информация о которых указана в Актах скрытых работ.
11. Следует учесть, что приобретенная вами продукция в период действия сертификата является противопожарной и соответствует нормам в течение года после окончания действия выданной вам копии сертификата или в течение установленного срока ее службы в соответствии с паспортом или техническими условиями. Таким образом необходимо сохранять документы, подтверждающие реализацию продукции).

Источник: Документация СТЕЛС. Рекомендации.